

# FUGENSCHNEIDER

## VOLLHYDRAULISCHE BAUREIHE

**Premium Fugenschneider für schwersten Einsatz am Bau mit hoher Tagesleistung**

- Stufe IV (EU) und EPA TIER 4 final (USA)
- Vollhydraulischer Allradantrieb
- Blattdurchmesser bis 1500 mm
- Vollhydraulischer Antrieb aller Arbeitsfunktionen
- Blattaufnahme rechts oder links möglich
- Stufenlos regelbare Schneidwellendrehzahl
- Serienmäßige Zusatz-Hydraulik zum Antrieb einer Absauganlage
- Umfangreiche Anbausätze und Zubehör

Bestell-Nr. 50011692

**CF-6030 97 kW**

**NEU**



### Zubehör CF-6030

Pos.	Beschreibung	Bestell-Nr.
--	Absaug-Blattschutz für Fräs- / Grooving Anbausatz	30000003
--	Normal-Blattschutz für Sägeblatt-Ø 1.200 mm	50009620
--	Normal-Blattschutz für Sägeblatt-Ø 1.500 mm	50012027
--	Absaug-Blattschutz für Sägeblatt-Ø 600 mm	50011699
--	Absaug-Blattschutz für Sägeblatt-Ø 1.000 mm	50011544
--	Absaug-Blattschutz für Sägeblatt-Ø 1.200 mm	50011543
--	LED-Arbeitsscheinwerfer mit Magnethalterung	50001784
--	Rundumleuchte	30001166
<b>1</b>	Längsschnitt-Anbausatz <b>LS-2</b>	50012065
<b>2</b>	Frischbeton-Anbausatz	50010980
<b>3</b>	Fräs- / Grooving-Anbausatz 1.1	50012066
<b>4</b>	Absauganlage Typ 6.3 hydraulisch	50009742
<b>5</b>	Kernbohrmaschinen-Anbausatz	30000010

Technische Daten		CF-6030
max. Schnitttiefe	mm	630
Blatt-Ø	mm	300 - 1500
Schrägschnitt		stufenlos bis 20°
Schneidwellendrehzahl	min <sup>-1</sup>	600 - 2800
Bohrung Blatt	mm	35 + 6-Loch
Blattaufnahmesseite		rechts oder links
max. Spannweite	mm	13
max. Motorleistung	kW / PS	97 / 132
Motorleistung (Netto)*	kW	97*
Motortyp		Doosan D34 (Diesel)
Motorstart		Elektrostart
Schnitttiefezustellung		elektrohydraulisch
Vorschub		hydraulisch
Abmessungen L/B/H (Transport)	mm	3515 / 1320 / 1840
Gewicht	kg	ca. 2100

\* gemäß Betriebsanleitung Motor