

# FUGENSCHNEIDER

## MITTLERE BAUREIHE

Mittlere Fugenschneider für enge und verwinkelte Baustellen bis hin zum schweren Einsatz am Bau mit hoher Tagesleistung

Technische Daten		CF-2116 D
max. Schnitttiefe	mm	300
Blatt-Ø	mm	600 - 800
Bohrung Blatt	mm	25,4
Blattaufnahmeseite		rechts oder links
max. Spannweite	mm	20
max. Motorleistung	kW / PS	15,5 / 21
Motorleistung (Netto)*	kW	14,7*
Motorotyp		Hatz 2G40 (Diesel)
Motorstart		Elektrostart
Schnitttiefenzustellung		Elektrohydraulik
Vorschub		hydrostatisch
Inhalt Wassertank (ca.)	l	35
Abmessungen L/B/H (Transport)	mm	1300 / 1000 / 1150
Gewicht	kg	340

\* gemäß Betriebsanleitung Motor

- Hydrostatischer Fahrtrieb
- Großer Wassertank
- Einstellbare Schnitttiefenanzeige
- Klappbarer Blattschutz
- Elektrohydraulischer Sägeblattaushub
- Sägeblattaufnahme rechts oder links möglich

Bestell-Nr. 30000051

**CF-2116 D**



### Zubehör CF-2116 D - Frischbeton-Umbausatz

Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis €
Frischbeton-Umbausatz CF-2116 D, max. Schnitttiefe 100 mm, Blatt-Ø 400 mm	30000053	2.319,00

Technische Daten		CF-1010 T
max. Schnitttiefe	mm	110
Blatt-Ø	mm	350
Bohrung Blatt	mm	25,4
Blattaufnahmeseite		rechts
max. Spannweite	mm	20
max. Motorleistung	kW / PS	15,5 / 21
Motorleistung (Netto)*	kW	15,5*
Motorotyp		Honda GX-630 (Benzin)
Motorstart		Elektrostart
Schnitttiefenzustellung		elektrohydraulisch
Vorschub		hydraulisch
Abmessungen L/B/H (Transport)	mm	1510/750/1650
Gewicht	kg	510

\* gemäß Betriebsanleitung Motor

- Integrierte Schnitttiefenmessung
- Schnitttiefenanzeige im digitalen Display
- Gleichmäßiger Vorschub durch hydrostatischen Fahrtrieb
- Integrierte Absaugeinheit mit 2 Zyklonabscheidern
- Keine Schneidenschlämme - Schnelle Bauabwicklung
- Höhenverstellbare Handgriffe
- Hydraulische Feststellbremse

Bestell-Nr. 50011688

**CF-1010 T**

**TROCKENSCHNITT  
mit Absaugung**

**NEU**

