

KLEINE BAUREIHE

Kleine Fugenschneider für leichte Schneidarbeiten, Fahrbahnsanierungen, sowie für den Garten- und Landschaftsbau. Ideal für die Vermietung.

Technische Daten		CF-13.3 B
max. Schnitttiefe	mm	175
Blatt-Ø	mm	300 - 500
Bohrung Blatt	mm	25,4
Blattaufnahmeseite		rechts oder links
max. Spannbreite	mm	13
max. Motorleistung	kW / PS	8,7 / 11,8
Motorleistung (Netto)*	kW	8,7*
Motortyp		Honda GX-390 (Benzin)
Motorstart		Reversierstart
Schnitttiefeinstellung		Handrad
Vorschub		manuell
Inhalt Wassertank (ca.)	l	23
Abmessungen L/B/H (Transport)	mm	820/520/870 mm (T)
Gewicht	kg	104

* gemäß Betriebsanleitung Motor

Technische Daten		CF-1020.1 B
max. Schnitttiefe	mm	200
Blatt-Ø	mm	350 - 500
Bohrung Blatt	mm	25,4
Blattaufnahmeseite		rechts oder links
max. Spannbreite	mm	20
max. Motorleistung	kW / PS	8,7 / 11,8
Motorleistung (Netto)*	kW	8,7*
Motortyp		Honda GX-390 (Benzin)
Motorstart		Reversierstart
Schnitttiefeinstellung		Handrad
Vorschub		manuell
Inhalt Wassertank (ca.)	l	22
Abmessungen L/B/H (Transport)	mm	1290/570/1050 (T)
Gewicht	kg	121

* gemäß Betriebsanleitung Motor

Technische Daten		CF-1020.1 D
max. Schnitttiefe	mm	200
Blatt-Ø	mm	350 - 500
Bohrung Blatt	mm	25,4
Blattaufnahmeseite		rechts oder links
max. Spannbreite	mm	20
max. Motorleistung	kW / PS	7,3 / 9,9
Motorleistung (Netto)*	kW	7,3*
Motortyp		Hatz 1 B40U-6
Motorstart		Reversierstart
Schnitttiefeinstellung		Handrad
Vorschub		manuell
Inhalt Wassertank (ca.)	l	22 l
Abmessungen L/B/H (Transport)	mm	1260/570/1050 (T)
Gewicht	kg	148

* gemäß Betriebsanleitung Motor

Bestell-Nr. 50008154

CF-13.3 B



- optimierter Blattschutz für maximalen Trennscheiben-Ø 450 mm
- justierbare Schnitttiefeanzeige
- schneller, einfacher Wechsel der Schneidseite

Bestell-Nr. 50008501

CF-1020.1 B



- Optimierter Blattschutz für bessere Wasserführung und weniger Anhaftung von Schneidschlamm.
- präzise Schnitttiefeinstellung durch großes Handrad
- schneller, einfacher Wechsel der Schneidseite
- Wasserversorgung über Wassertank oder externen Druckwasseranschluss möglich
- hohe Kippsicherheit, große Laufräder

Bestell-Nr. 50008502

CF-1020.1 D



- Optimierter Blattschutz für bessere Wasserführung und weniger Anhaftung von Schneidschlamm.
- präzise Schnitttiefeinstellung durch großes Handrad
- schneller, einfacher Wechsel der Schneidseite
- Wasserversorgung über Wassertank oder externen Druckwasseranschluss möglich
- hohe Kippsicherheit, große Laufräder