

TROCKENSCHNITT

Fugenschneider für den Einsatz im Trockenschnitt - ohne und mit integrierter Staubabsaugung

CF-13.2 E-TR

Bestell-Nr. 50004607



Hinweis: Für den Betrieb des CF-13.2 E-TR ist ein Profi-Industriestaubsauger mit einer Saugleistung von 240 m³/h und einer Filterfläche von min. 1,5 m² erforderlich.

Technische Daten		CF-13.2 E-TR
max. Schnitttiefe	mm	95 - 120
Blatt-Ø	mm	300 - 350
Bohrung Blatt	mm	25,4
Blattaufnahmeseite		rechts
max. Spannbreite	mm	15
Motorleistung	kW	7,5
Spannung	V / Hz	400 V / 50 Hz
elektrischer Anschluss	A	16
Schnitttiefenzustellung		Handkurbel
Vorschub		manuell
Abmessungen L/B/H (Transport)	mm	820 / 520 / 1050 (870)
Gewicht	kg	106

- Stern-Dreieck-Wendeschalter
- Stufenlose Schnitttiefeinstellung mittels Handkurbel
- justierbare Schnitttiefeanzeige und Feststellbremse
- höhenverstellbarer und vibrationsarm gelagerter Schubbügel
- herausziehbarer Transportgriff für das Umsetzen per Hand
- Kranöse für einfaches Verladen der Maschine

CF-1010 T

Bestell-Nr. 50011688

**TROCKENSCHNITT
mit Absaugung**



Technische Daten		CF-1010 T
max. Schnitttiefe	mm	110
Blatt-Ø	mm	350
Bohrung Blatt	mm	25,4
Blattaufnahmeseite		rechts
max. Spannbreite	mm	20
max. Motorleistung	kW / PS	15,5 / 21
Motorleistung (Netto)*	kW	15,5*
Motortyp		Honda GX-630 (Benzin)
Motorstart		Elektrostart
Schnitttiefenzustellung		elektrohydraulisch
Vorschub		hydraulisch
Abmessungen L/B/H (Transport)	mm	1510/750/1650
Gewicht	kg	510

* gemäß Betriebsanleitung Motor

- integrierte elektronische Schnitttiefeinstellung
- Schnitttiefeanzeige im digitalen Display
- gleichmäßiger Vorschub durch hydrostatischen Fahrtrieb
- integrierte Absaugereinheit mit 2 Zyklonabscheidern
- keine Schneidschlämme - schnelle Bauabwicklung
- höhenverstellbare, ergonomische Handgriffe
- hydraulische Feststellbremse