

Selbstfahrende Fugenschneider im mittleren Bereich mit manueller Schnitttiefeinstellung

CF-2015 B

Bestell-Nr. 30000049



Technische Daten		CF-2015 B
max. Schnitttiefe	mm	240
Blatt-Ø	mm	400 - 650
Bohrung Blatt	mm	25,4
Blattaufnahmeseite		rechts oder links
max. Spannbreite	mm	20
max. Motorleistung	kW / PS	15,5 / 21
Motorleistung (Netto)*	kW	15,5*
Motortyp		Honda GX-630 (Benzin)
Motorstart		Elektrostart
Schnitttiefeinstellung		Handkurbel
Vorschub		hydrostatisch
Inhalt Wassertank (ca.)	l	35
Abmessungen L/B/H (Transport)	mm	1300/750/1050
Gewicht	kg	280

* gemäß Betriebsanleitung Motor

- gleichmäßiger Vorschub durch hydrostatischen Fahntrieb
- höhenverstellbare Handgriffe
- Wasserzuführung durch die Schneidwelle
- großer Wassertank
- einstellbare Schnitttiefeanzeige
- Sägeblattaushub über Handkurbel

Zubehör CF-2015 B - Frischbeton-Umbausatz

Beschreibung	Bestell-Nr.
Frischbeton-Umbausatz CF-2015 B, max. Schnitttiefe 100 mm, Blatt-Ø 400 mm	30000110

CF-2011 DE

Bestell-Nr. 30000050



Technische Daten		CF-2011 DE
max. Schnitttiefe	mm	240
Blatt-Ø	mm	400 - 650
Bohrung Blatt	mm	25,4
Blattaufnahmeseite		rechts oder links
max. Spannbreite	mm	20
max. Motorleistung	kW / PS	10,1 / 13,7
Motorleistung (Netto)*	kW	10,1*
Motortyp		Hatz 1D81 (Diesel)
Motorstart		Elektrostart
Schnitttiefeinstellung		Handkurbel
Vorschub		hydrostatisch
Inhalt Wassertank (ca.)	l	35
Abmessungen L/B/H (Transport)	mm	1300/750/1050
Gewicht	kg	330

* gemäß Betriebsanleitung Motor

- gleichmäßiger Vorschub durch hydrostatischen Fahntrieb
- höhenverstellbare Handgriffe
- Wasserzuführung durch die Schneidwelle
- großer Wassertank
- einstellbare Schnitttiefeanzeige
- Sägeblattaushub über Handkurbel

Zubehör CF-2011 DE - Frischbeton-Umbausatz

Beschreibung	Bestell-Nr.
Frischbeton-Umbausatz CF-2011 DE, max. Schnitttiefe 100 mm, Blatt-Ø 400 mm	30000110