

Für Schnidaufgaben in geschlossenen Räumen, in denen aufgrund von Abgas- und/oder Lärmschutzbestimmungen keine Maschinen mit Verbrennungsmotoren eingesetzt werden dürfen.

CF-13.2 E

Bestell-Nr. 50004465



Technische Daten		CF-13.2 E
max. Schnitttiefe	mm	95 - 170
Blatt-Ø	mm	300 - 450
Bohrung Blatt	mm	25,4
Blattaufnahmeseite		rechts oder links
max. Spannbreite	mm	15
Motorleistung	kW	7,5
Spannung	V / Hz	400 V / 50 Hz
elektrischer Anschluss	A	16
Schnitttiefenzustellung		Handkurbel
Vorschub		manuell
Abmessungen L/B/H (Transport)	mm	820 / 520 / 870
Gewicht	kg	106

- Sägeblattaufnahme rechts oder links
- justierbare Schnitttiefenanzeige und Feststellbremse
- ausziehbarer Transportgriff zum Versetzen der Maschine von Hand

CF-22 E

Bestell-Nr. 30000055



Wandbündig Schneidausrüstung*
Bestell-Nr. 50012982 Preis auf Anfrage

Technische Daten		CF-22 E
max. Schnitttiefe	mm	145 - 270
Blatt-Ø	mm	450 - 700
Bohrung Blatt	mm	25,4
Blattaufnahmeseite		rechts oder links
max. Spannbreite	mm	6
Motorleistung	kW	7,5
Spannung	V / Hz	400 V / 50
elektrischer Anschluss	A	16
Schnitttiefenzustellung		Handkurbel
Vorschub		manuell
Abmessungen L/B/H (Transport)	mm	1350 / 660 / 930
Gewicht	kg	110

- transportfreundlich in 3 Baugruppen zerlegbar
- maximaler Trennscheiben-Ø 700 mm

*) für besonders wandnahe Schnitte

CF-22 E 800

Bestell-Nr. 50008123



Wandbündig Schneidausrüstung*
Bestell-Nr. 50015268 Preis auf Anfrage

Technische Daten		CF-22 E 800
max. Schnitttiefe	mm	170 - 320
Blatt-Ø	mm	500 - 800
Bohrung Blatt	mm	25,4
Blattaufnahmeseite		rechts oder links
max. Spannbreite	mm	10
Motorleistung	kW	7,5
Spannung	V / Hz	400 V / 50
elektrischer Anschluss	A	16
Schnitttiefenzustellung		Handkurbel
Vorschub		manuell
Abmessungen L/B/H (Transport)	mm	1420 / 650 / 1025
Gewicht	kg	126

- 3 transportfreundlich zerlegbare Baugruppen
- optimierter Blattschutz für maximalen Trennscheiben-Ø 800 mm
- Schnitttiefenanzeige