PRODUKTINFORMATION

FUGENSCHNEIDER CF-6022

Bestell-Nr. 50010324

Vollhydraulischer Fugenschneider für lange und umfangreiche Schneidarbeiten in Beton oder Asphalt mit hoher Leistungsfähigkeit

Der **vollhydraulische Fugenschneider CF-6022** eignet sich für leistungsstarke Schneidarbeiten in Beton und Asphalt sowie für hohe Tagesleistungen. Sämtliche Arbeitsfunktionen und der Fahrantrieb werden hydraulisch gesteuert.

Der verschiebbare Fahrersitz und das je nach Schneidseite rechts oder links montierbare Lenkrad ermöglichen eine flexible Bedienung. Dank vielfältiger Zubehör- und Anbausätze lässt sich der CF-6022 an unterschiedliche Einsatzbereiche anpassen. Eine besondere Anwendung ist das **Microtrenching** zur Herstellung schmaler Schlitze für die Verlegung von Glasfaserkabeln in Straßen und Gehwegen.



Maschine auf Wunsch in kundenspezifischer Lackierung erhältlich!



Ihre Vorteile auf einem Blick

- Dieselmotor mit Stufe V (EU) / TIER 4 (Final) Common-Rail Diesel
- Vollhydraulischer Antrieb aller Arbeitsfunktionen
- Blattaufnahme rechts oder links möglich
- Stufenlos regelbare Schneidwellendrehzahl
- Serienmäßige Zusatz-Hydraulik zum Antrieb einer Absauganlage
- Wasserzufuhr durch die Schneidwelle

Technische Daten		CF-6022
max. Schnittiefe	mm	480
Blatt-Ø	mm	300 - 1200
Schrägschnitt		stufenlos bis 20°
Schneidwellendrehzahl	min^{-1}	930 - 2800
Bohrung Blatt	mm	35 + 6-Loch
Blattaufnahmeseite		rechts oder links
max. Spannbreite	mm	13
max. Motorleistung	kW / PS	55,4 / 75,3
Motorleistung (Netto)*	kW	55,4* / 2800 min^{-1}
Motortyp		Hatz 4H50TIC (Diesel)
Motorstart		Elektrostart
Schnitttiefenzustellung		elektrohydraulisch
Vorschub		hydraulisch
Abmessungen L/B/H (Transport)	mm	2900 / 950 / 1840
Gewicht	kg	ca. 1400

Technische und optische Änderungen und Weiterentwicklungen vorbehalten.

Lieferung der Basismaschine erfolgt standardmäßig inkl. Normal-Blattschutz 1200 mm

	Mögliches Zubehör / 1 - 5: Mögliche Anbausätze	Bestellnr.
--	Normal-Blattschutz für Sägeblatt-Ø 1200 mm	70002602
--	Absaug-Blattschutz für Sägeblatt-Ø 1000 mm	30000014
--	Absaug-Blattschutz für Sägeblatt-Ø 1200 mm	30000015
--	Lampensatz, 2 Arbeitsscheinwerfer mit Halterohren	30000021
--	LED-Arbeitsscheinwerfer mit Magnethalterung	50001784
--	Rundumleuchte 12 V mit Standrohr	30001166
--	LED-Rundumleuchte 12 V mit Standrohr	50010748
1	Längsschnitt-Anbausatz LS-2	30001059
2	Frischbeton-Anbausatz	50005167
3	Fräs- / Grooving-Anbausatz 1.1 Breite 600 mm	50012117
--	Absaug-Blattschutz für Fräs-/ Grooving Anbausatz 600 mm	30000003
4	Absauganlage Typ 6.3 hydraulisch	50009742
5	Kernbohrmaschinen-Anbausatz	30000010

CEDIMA Diamantwerkzeug- und Maschinenbaugesellschaft mbH
Siedemeierkamp 5 • 29227 Celle / Germany • Tel. +49 5141 8854 100 • Fax +49 5141 8854 111 • e-mail: info@cedima.com • www.cedima.com