

PROFI-EINSATZ - STAHLBETON

BB-11/13/15 MAXX



- Einsatz: Profi-Anwendung in Stahlbeton
- Bohrkronen-Typ abhängig von Materialhärte und Leistung Bohrmotor
- Nutzlänge: 450 mm
- Anschluss: 1 1/4" UNC-Muffe
- dachförmige Segmente erleichtern das Anbohren

Hier werden die Artikeldaten für die Bohrkronen und die Diamantsegmente aufgelistet. Segmentanzahl und -abmessungen sind bei allen drei Typen identisch. Die zugehörige Bestellnummer dazu finden Sie auf der rechten Seite!



Bohrkronen	
Ø -mm-	Anzahl Segmente
25	3
30	4
32	4
41	5
46	5
51	5
56	5
61	5
71	6
81	7
91	8
101	9
107	9
111	9
121	10
126	10
131	10
151	12
158	12
161	12
171	13
181	13
201	14
225	15
250	20
300	24
350	24
400	30
450	30
500	30
600	32

Diamant-Segmente	
Ø -mm-	Abmessung B x H x L -mm-
25	3 x 8,5 x 16
30	3 x 8,5 x 16
32	
41	3 x 8,5 x 16
46	
51	3 x 8,5 x 24
56	
61	3,5 x 8,5 x 24
71	
81	3,5 x 8,5 x 24
91	
101	3,5 x 8,5 x 24
107	
111	
121	
126	4 x 8,5 x 24
131	
151	
158	
161	4,5 x 8,5 x 24
171	
181	
201	5 x 8,5 x 20
225	
250	
300	
350	5 x 8,5 x 20
400	
450	
500	6 x 8,5 x 20
600	

PROFI-EINSATZ - STAHLBETON

Bohrkrone BB-13 MAXX ist bestückt mit den beiden Segment-Typen BS-11 und BS-15 im Mischverhältnis 1:1

BB-11/13/15 MAXX



BB-11 MAXX

Einsatz: harte bis sehr harte Materialien
• besonders geeignet für Bohren mit kleineren Bohrmotoren bis 2,5 kW

Bohrkrone		Wieder- besatz	Segment BS-11
Ø -mm-	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
25	50006577	50006677	50006627
30	50006578	50006678	50006628
32	50006579	50006679	
41	50006580	50006680	50006629
46	50006581	50006681	
51	50006406	50006682	50006321
56	50006582	50006683	
61	50006407	50006684	50006322
71	50006583	50006685	
81	50006408	50006686	50006323
91	50006584	50006687	
101	50006409	50006688	50006324
107	50006585	50006689	
111	50006586	50006690	
121	50006410	50006691	
126	50006587	50006692	50006325
131	50006411	50006693	
151	50006412	50006694	
158	50006588	50006695	
161	50006589	50006696	
171	50006590	50006697	50006326
181	50006413	50006698	
201	50006414	50006699	50006327
225	50006591	50006700	
250	50006415	50006701	50006327
300	50006592	50006702	
350	50006593	50006703	
400	50006594	50006704	
450	50006595	50006705	
500	50006596	50006706	
600	50006597	50006707	50006328

BB-13 MAXX

Einsatz: Stahlbeton mit mittelharten Zuschlägen und geringer bis mittlerer Armierung
• geeignet für Bohrmaschine bis 3,5 kW

Bohrkrone		Wieder- besatz
Ø -mm-	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
25	50007818	50007854
30	50007819	50007855
32	50007820	50007856
41	50007821	50007858
46	50007822	50007859
51	50007823	50007860
56	50007824	50007861
61	50007827	50007862
71	50007828	50007863
81	50007829	50007864
91	50007830	50007867
101	50007831	50007868
107	50007832	50007869
111	50007833	50007870
121	50007834	50007871
126	50007835	50007872
131	50007837	50007873
151	50007838	50007874
158	50007839	50007875
161	50007840	50007876
171	50007841	50007877
181	50007842	50007878
201	50007843	50007879
225	50007844	50007880
250	50007845	50007881
300	50007846	50007882
350	50007847	50007883
400	50007848	50007884
450	50007849	50007885
500	50007850	50007886
600	50007851	50007887

BB-15 MAXX

Einsatz: in abrasivem Beton bei geringer bis mittlerer Armierung
• universell einsetzbar
• geeignet für Bohrmaschine ab 2,5 bis 4,2 kW

Bohrkrone		Wieder- besatz	Segment BS-15
Ø -mm-	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
25	50006776	50006810	50006764
30	50006777	50006811	50006765
32	50006781	50006812	
41	50006782	50006813	50006766
46	50006783	50006814	
51	50006784	50006815	50006767
56	50006785	50006816	
61	50006786	50006817	50006768
71	50006787	50006818	
81	50006788	50006819	50006769
91	50006789	50006820	
101	50006790	50006821	50006770
107	50006791	50006822	
111	50006792	50006823	
121	50006793	50006824	
126	50006794	50006825	50006771
131	50006795	50006826	
151	50006796	50006827	
158	50006797	50006828	
161	50006798	50006829	
171	50006799	50006830	50006772
181	50006800	50006831	
201	50006801	50006832	50006773
225	50006802	50006833	
250	50006803	50006834	
300	50006804	50006835	
350	50006805	50006836	
400	50006806	50006837	
450	50006807	50006838	50006774
500	50006808	50006839	
600	50006809	50006840	50006774