

## BOHRWAGEN

Bohrwagen von cedima eignen sich besonders zur Entnahme von Prüfkernen aus Asphalt- oder Betonfahrbahnen oder zum Bohren von Öffnungen für Leitplanken. Auf Flugplätzen werden Bohrwagen zur Herstellung von Stufenbohrungen für die Unterflurbefeuерung der Pisten eingesetzt. Ausgestattet mit Edelstahl-Wassertanks bohren Cedima-Bohrwagen unabhängig von jeder Versorgungsleitung.

**Alle Cedima-Bohrwagen haben eine 100 km/h-Zulassung für den Straßenverkehr.**

**Bohr-Ø bis 600 mm**



				Technische Daten	
BW-300	BW-400	BW-443	BW-445		
30001150	30001137	50008892	50010908	Bestell-Nr.	
400	400 / 600*	400	400	mm	max. Bohr-Ø
600	600	600	1100	mm	max. Bohrhub
550	550	550	1050	mm	max. Bohrkronen-Nutzlänge
11/4" UNC-Zapfen	11/4" UNC-Zapfen	11/4" UNC-Zapfen	11/4" UNC-Zapfen	Bohrkronen-Anschluss	
7,6	15,5	8,7 + 15,5	6,8 + 15,5	kW	Leistung Motor
Honda GXV-390 (Benzin)	Hatz 2 G 40 (Diesel)	Honda GX-390 + Hatz 2 G 40 (Benzin) + (Diesel)	Yanmar L 1000V + Hatz 2 G 40 (Diesel) + (Diesel)	Typ Motor(en)	
300	300	300	300	l	Inhalt Frischwassertank
mechanisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	Wasserpumpe	
mechanisch, 2-Gang-Getriebe	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	Bohrkronenantrieb	
3300 / 1660 / 1800	3300 / 1700 / 1830	4541 / 1815 / 2470 (1870)	4600 / 1900 / 2500	mm	Abmessungen L/B/H
700 / 1200	920 / 1500	1300 / 1800	1730 / 2500	kg	Gewicht (leer/gesamt zul.)
--	--	4.3 mechanisch	4.3 mechanisch	Absauganlage	
--	--	ja, hydraulischer Fahrantrieb	ja, hydraulischer Fahrantrieb	Selbstfahrend	
optional	optional	--	--	Anfahrschutz	

\* Distanzplatte Typ T erforderlich

**Jetzt erhältlich**

für BW-300 und BW-400!  
Sonderhub und/oder Anfahrschutz  
(nur Werksmontage bei Neubestellung)

**Zubehör Bohrwagen**



Beschreibung	BW-Typ	Lieferumfang	Bestell-Nr.
Anfahrschutz BW-300 - nur Werksmontage bei Neubestellung	BW-300	optional	50006393
Anbohrvorrichtung BW-300 - nur Werksmontage bei Neubestellung	BW-300	optional	30000865
Anfahrschutz BW-400 - nur Werksmontage bei Neubestellung	BW-400	optional	50009367
Anbohrvorrichtung BW-400 - nur Werksmontage bei Neubestellung	BW-400	optional	50009368
Abbruchhammer	BW-400	optional	50001132
Umbausatz Zusatzhydraulik für Abbruchhammer	BW-400	optional	50009971
Hydraulikmotor H-100 für Bohr-Ø 80 - 300 mm in Beton, bis 400 mm in Asphalt	BW-400	serienmäßig	30001036
Hydraulikmotor H-230 für Bohr-Ø 300 - 600 mm (Distanzplatte Typ T erforderlich)	BW-400	optional	30001035
Distanzplatte Typ T für Bohr-Ø > 400 - 600 mm	BW-400	optional	30000699