

BOHRMOTOREN

Bohr-Ø bis 160 mm



Nur Trockenbohren möglich!

NEU



NEU

Lieferung unserer Bohrmotoren Bohr-Ø bis 160 mm incl. Transportkoffer!

Technische Daten		DKS-15 SP	C-BMH-160	C-BM-17
Bestell-Nr.		50014501	30001108	50014459
Bohr-Ø von - bis (in abrasiven Materialien)		30-150 (30-180)	16-160 --	20 - 160 (20 - 180)
Trockenbohren / Softschlag		Ja / Ja	Nein / Nein	Ja / Nein
Drehzahl		700 / 1700 min ⁻¹	600 / 980 / 2780	540 / 1200 / 2520
Motor - Leistung		1,34 kW	2,0	2,0
Anschluss-Spannung		230 / 50 V / Hz	230 / 50~60	230 / 50
Anschlussgewinde		1 ¼" UNC	R ½" + 1 ¼" UNC	1 ¼" UNC + R ½"
Abmessungen L/B/H		510 / 100 / 280 mm	437 / 115 / 289	420 / 100 / 300
Gewicht		5,8 kg	6,4	6,9
Empfohlene Bohrstände / -säulen		H-150, P-250	H-150, P-250	H-150, P-250

Bohr-Ø bis 350 mm



NEU



NEU

Technische Daten		C-BMS-350	C-BM-32	C-BM-32 S
Bestell-Nr.		30001109	50014460	50014461
Bohr-Ø von - bis (in abrasiven Materialien)		45 - 350 --	50-350 400	50 - 300 --
Trockenbohren / Softschlag		Nein / Nein	Nein / Nein	Ja / Ja
Drehzahl		270 / 480 / 780 min ⁻¹	230 / 460 / 720	230 / 460 / 720
Motor - Leistung		3,5 kW	3,2	3,2
Anschluss-Spannung		230 / 50~60 V / Hz	230 / 50	230 / 50
Anschlussgewinde		1 ¼" UNC	1 ¼" UNC	1 ¼" UNC
Abmessungen L/B/H		545 x 150 x 210 mm	550 / 140 / 170	610 / 140 / 170
Gewicht		11,8 kg	12,8	13,5
Empfohlene Bohrstände / -säulen		P-250, P-3000, P-500, P-6000	P-250, P-3000, P-500, P-6000	P-250, P-3000, P-500, P-6000