

# BOHRMOTOREN C-BM-32 (S)



- Leistungsstarke Bohrmotore bis Bohrdurchmesser 350 mm
- Vollmetallgehäuse
- Nass-/Trocken-Bohrmaschine mit Softschlag-Funktion (C-BM-32 S)
- Leichtlösering für Bohrkronen
- Sanftanlauf und Intellitronik
- Integrierter PRCD-Schutzschalter



Technische Daten	C-BM-32 S	C-BM-32	
Bestell-Nr.	50014461	50014460	
Bohr-Ø von - bis (in abrasiven Materialien)	mm mm	50 - 300 --	50-350 400
Trockenbohren / Softschlag	Ja / Ja	Nein / Nein	
Drehzahl	min <sup>-1</sup>	230 / 460 / 720	230 / 460 / 720
Motor - Leistung	kW	3,2	3,2
Anschluss-Spannung	V / Hz	230 / 50	230 / 50
Anschlussgewinde		1 1/4" UNC	1 1/4" UNC
Abmessungen L/B/H	mm	610/140/170	550/140/170
Gewicht	kg	14,0	13,5
Passende Cedula-Bohrständer / -säulen		P-250, P-3000, P-500, P-6000	



Technische und optische Änderungen und Weiterentwicklungen vorbehalten.