



CEDIMA P-250.1 – Maximale Flexibilität für präzise Kernbohrungen bis 250 mm.

Bestell-Nr.: 50015850

Der CEDIMA Bohrständer P-250.1 ist die ideale Lösung für die unterschiedlichsten Anwendungen in der Kernbohrtechnik. Dank seiner hohen Flexibilität und der benutzerfreundlichen Handhabung eignet er sich für ein breites Einsatzspektrum. Der Bohrständer kann mit verschiedenen CEDIMA-Bohrmotoren kombiniert werden und ermöglicht Bohrungen mit einem Durchmesser von bis zu 250 mm.

Technische Daten		Bohrständer P-250.1
Max. Bohr-Ø	mm	250
Max. Bohrhub	mm	660
Abmessungen L x B x H	mm	990 x 265 x 410
Schrägbohren		bis 45° stufenlos
Gewicht	kg	13,5
Geeignete Bohrmotore	DKS-15 SP, C-BMH-160, C-BM-17, C-BMS-350 C-BM-32, C-BM-32 S, DK-17, DK-32	



Führungsschiene aus Aluminiumprofil, nur 13,5 kg

Tragegriff

Doppelabstützung der Säule nach hinten

Stabiler Dübelfuß mit integrierten Verstellerschrauben



Flexibel aufgestellt. Präzise durchgebohrt.

Ihre Vorteile:

- Robuste Rollenführung des Vorschubschlittens mit Exzentereinstellung für dauerhaft präzise Führung
- Stufenlos bis 45° verstellbare Säule für flexible Bohranwendungen
- Beidseitig montierbarer Vorschubhebel für ergonomisches Arbeiten
- Arretierbarer Schlitten für einen sicheren und kontrollierten Vorschub
- Integrierte Schnellkupplung für eine zeitsparende und einfache Montage bzw. Demontage des Bohrmotors

Lieferumfang P-250.1:

- inkl. Anbauplatte Typ Z (für Spannhals-Motore)
- inkl. Anbauplatte Typ U (für ständergeführte Motoren)

Technische und optische Änderungen und Weiterentwicklungen vorbehalten.