

PREIS- & PRODUKTINFORMATION

MINIKRAN CMK-400 (DK)



Bestell-Nr. CMK-400 DK: 50014097

Bestell-Nr. CMK-400: 50014095

Der Minikran von Cedima ist das ideale Arbeitsgerät zum Versetzen von großformatigen Bauelementen. Sicheres und fehlerfreies Arbeiten sowie eine deutliche Beschleunigung des Arbeitsvorgangs garantieren dabei beide Minikran-Modelle.



- Hakenhöhe 4,5 m, teleskopierbar auf 6,0 m
- Komplett feuerverzinkt (Rahmen, Turm, Ausleger)
- Fahrwerk mit elektromotorischem Antrieb
- Radbruchsicherung und Fußschutz serienmäßig
- Spindelhubwerk zum elektromotorischen Aufrichten und Absenken von Mast und Ausleger (Elektrischer Zylinder)
- Hubwerk mit Schnell- und Feinhub, 8 m Kette und Lasthaken
- Wasserabweisende Schutzhaube
- Nur ein Elektroanschluß für alle Funktionen erforderlich
- Dreh- und Katzfahrantriebe optional mit jeweils zwei Geschwindigkeiten, Drehantrieb einfach auskuppelbar
- Ein-Zangen-System garantiert effektives Arbeiten
- Leichtgängige Dreheinrichtung sorgt für einfaches Arbeiten
- Spielarme Feststellung des Turmes
- Beton-Ballastgewicht 960 kg mit praktischer Transportöse
- Durch Schrägstellung des Auslegers können bis zu 5 Minikrane auf einem LKW verladen werden
- Versetzmöglichkeit für den Stapler- und Krantransport
- Wahlweise mit einer Kabel- oder Funkfernsteuerungen (Einfach nachrüstbar!)

Technische Daten		CMK-400 DK	CMK-400
Elektrischer Fahrantrieb		Ja	Ja
Elektrischer Turmantrieb		Ja	Nein
Elektrischer Laufkatzenantrieb		Ja	Nein
Tragfähigkeit bei 5,0 m Ausladung	kg	400	400
Tragfähigkeit bei 4,0 m Ausladung	kg	500	500
Hakenhöhe bei 5,2 m Turmhöhe	m	4,5	4,5
Hakenhöhe bei 6,7 m Turmhöhe	m	6,0	6,0
Mauerhöhe bei 5,2 m Turmhöhe	m	3,75	3,75
Mauerhöhe bei 6,7 m Turmhöhe	m	5,25	5,25
Hubgeschwindigkeit	m/min	9 / 1,5*	9 / 1,5*
Gewicht mit Ballast	kg	2160	2050
Ballastgewicht	kg	960	960
Abmessungen Fahrgestell L / B	m	250 / 190	250 / 190
Transportlänge	m	6,9	6,9
Transporthöhe	m	2,1	2,1

*) Feinhub

Zubehör Minikran

Beschreibung	Bestell-Nr.
Universalzange H300 Tragfähigkeit 400 kg	50014096
Quadro Zange H21 Tragfähigkeit 300 kg	50014214
Wechselvorrichtung für Steinklammern drehbar Tragfähigkeit 200 kg	50014215
Steinklammer H9 Tragfähigkeit 300 kg	50014216
Greifzange H23 Tragfähigkeit 400 kg	50014217
Aluminium-Treppe	50014218