TISCHSÄGEN



GROSSE BLOCKSTEINE







Technische Daten	CTS-265.2		
Schnitttiefe	mm	140	265
Schnittlänge	mm	700	700
Blatt-Ø (min max)	mm	500	650
Bohrung Blatt	mm	25,4	
Antriebsmotor	kW/V/Hz	5,5 / 4	00 / 50
Inhalt Wasserwanne	Liter	5	0
Abmessungen L / B / H Transport L / B / H	mm	1750 / 830 / 1780 1750 / 900 / 1530	
Gewicht	kg	24	40

- Jetzt mit größerer Schnittlänge!
- Betriebsstunden-Zähler
- Pendelschneidkopf
- herausnehmbare Edelstahl-Wasserwanne
- Rolltisch mit Vorschubstange
- feststellbare Lenkräder und extra große Laufräder für einfachen Transport
- Kranösen für einfaches Versetzen auf der Baustelle
- Kühlwasserversorgung durch elektrische Wasserpumpe



Zubehör und Ersatzteile Tischsägen

Pos.	Bestell-Nr.	Beschreibung	Einsatz mit
1	30000228	Jollytisch für Gehrungsschnitte, beidseitig bis zu 45° schwenkbar, mit Winkelskala	CTS-56, CTS-175.1, CTS-200
2	30000201	Winkelanschlag mit Skala	CTS-56, CTS-57 G, CTS-26 Serie, CTS-81, CTS-175.1, CTS-200
3	30000225	Prisma zum Schneiden von Rundkörpern, mit geriffelter Gummiauflage gegen Verdrehen	CTS-56, CTS-57 G, CTS-175.1, CTS-200
4	30000202	Beistelltisch mit Gummiauflage zum Schneiden langer Werkstücke, 614 x 586 mm mit Anlagekante und Steckfüßen	CTS-26 Serie , CTS-81 L
5	70008154	Ersatzteil Elektrische Kühlwasserpumpe CEP-700 (ohne Anschlussstecker) Technische Details: Schutzart: ISO-F IP X8, 230 V, 50 Hz, 0,4 AMP, 50 W, Fördermenge: 11,6 l/min, max. Förderhöhe: 1,5 m, Zuleitungslänge: 4 m • Abmessungen: 71 x 95 x 108 mm	CTS-56, CTS-57 G, CTS-26 Serie, CTS-81 Serie, CTS-175.1, CTS-200
6	70008155	Ersatzteil Elektrische Kühlwasserpumpe CEP-1600 (ohne Anschlussstecker) Technische Details: Schutzart: ISO-F IP X8, 230 V, 50 Hz, 0,7 AMP, 60 W, Fördermenge: 25 I/min max. Förderhöhe: 2,5 m, Zuleitungslänge: 4 m • Abmessungen: 71 x 95 x 123 mm	CTS-265.2, CTS-375.3
7	70012343	Ersatzteil Steckverbinder IP 68 für elektrische Kühlwasserpumpen, vereinfacht den Austausch der Pumpe	Alle Cedima-Tischsägen













